

ACCESSORI SONDE

Il liquido, senza ungere, protegge i cavi dall'invecchiamento; il gel, con alta viscosità, viene utilizzato in lunghi tratti di cavi telefonici o in fibra ottica.

ACCESSORIES FOR DUCT RODS

The liquid is not greasy and protects wires from ageing; the high viscous gel is used for long sections of telephone or optical fibre cables.

GEL LUBRIFICANTE PER CAVI

WIRE LUBRICATING GEL

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. (pz) - PHS (pcs)
SND-GEL101	flacone 1 litro / bottle 1 lt.	1/6
SND-GEL105	tanica 5 litri / tank 5 lt.	1/1
SND-GEL120	tanica 20 litri / tank 20 lt.	1/1

GREEN GEL - LUBRIFICANTE PER CAVI

GREEN GEL - WIRE LUBRICATING LIQUID

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. (pz) - PHS (pcs)
SND-GREEN101	flacone 1 litro / bottle 1 lt.	1/1



ACCESSORIO PER SONDE DA Ø 3 A Ø 6 MM

ACCESSORIES FOR Ø 3 / Ø 6 MM DUCT RODS

Codice / Code	Descrizione / Description	Conf. (pz) - PHS (pcs)
SND-PULL864.AC	tira-pull / wire clamp	1/10



CALZE DI TRAZIONE

PULL BRAIDED ROPES

Codice / Code	Descrizione / Description	Diametro min/max cavo Diameter min/max wire	Lunghezza Length	Conf. (pz) - PHS (pcs)
SND-800.ACC	calze di trazione con asola e terminale M5 pull braided rope with hole and M5 terminal	4-6 mm	200 mm	1/10
SND-801.ACC		6-9mm	210 mm	1/10
SND-802.ACC		9-12mm	420mm	1/10
SND-803.ACC		12-15mm	450mm	1/10
SND-804.ACC		15-19mm	500mm	1/10
SND-805.ACC		19-25mm	520mm	1/10
SND-806.ACC	25-31mm	520mm	1/10	
SND-870.ACC	calze di trazione con nottolino girevole M5 pull braided rope with rotating pawl	4-6 mm	200 mm	1/10
SND-871.ACC		6-9mm	210 mm	1/10
SND-880.ACC	calze di trazione per cavi sotterranei ad un occhio pull braided rope for underground wires, with one eyelet	10-20 mm	800 mm	1/1
SND-881.ACC		20-30mm	800 mm	1/1
SND-882.ACC		30-40mm	800 mm	1/1
SND-883.ACC		40-50mm	800 mm	1/1
SND-884.ACC		50-65mm	800 mm	1/1
SND-885.ACC		65-80mm	800 mm	1/1
SND-890.ACC	calze di trazione per cavi sotterranei a due occhielli pull braided rope for underground wires, with two eyelets	10-20 mm	800 mm	1/1
SND-891.ACC		20-30mm	800 mm	1/1
SND-892.ACC		30-40mm	800 mm	1/1
SND-893.ACC		40-50mm	800 mm	1/1
SND-894.ACC		50-65mm	800 mm	1/1
SND-895.ACC		65-80mm	800 mm	1/1

