

NASTRI ISOLANTI

NASTRI PER BASSA TENSIONE

1. Nastri in PVC:

Caratterizzato da elevata elasticità e resistenza all'abrasione, agli acidi e alla corrosione. Autoestinguente e ritardante di fiamma, offre eccellenti performance con range di temperatura di esercizio fino a 80 °C. Può essere utilizzato per giunzioni fino a 600 Volt, viene anche utilizzato come rivestimento protettivo anche a basse temperature.



INSULATED TAPES

LOW VOLTAGE TAPES

1. PVC tapes:

It is characterised by high elasticity and resistance to abrasion, acids and corrosion. It is self-extinguishing, flame-retardant and offers excellent performance with operating temperatures ranging up to 80 °C. It can be used for junctions even up to 600 V and it is used as protective wire cladding at low temperatures.



NASTRI PER BASSA TENSIONE PVC/ PVC LOW VOLTAGE TAPES						
Codice Code	Larghezza(mm) Width (mm)	Lunghezza (m) Length (m)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Materiale Material	Colori disponibili Available Colors	Conf. (pz) PHS (pcs)
NST-P151015_	15	10	0,15	PVC	nero, bianco, blu, rosso, grigio, marrone, giallo-verde black, white, blue, red, grey, brown, yellow-green	10 / 300
NST-P192515_	19	25	0,15	PVC		10 / 200
NST-P252515_	25	25	0,15	PVC		10 / 150

Esempio di composizione dei codici per ordini colorati

Example of composition: order coloured code

NST-P

precodice - pre-code

19

larghezza - width

25

lunghezza - length

15

Spessore - thickness



Colore (a scelta) - Color (to choice)

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Proprietà / Properties	Unità di misura / Unit of Measurement	PVC 0,15 mm
resistenza a trazione / tensile strength	N/cm	22
allungamento / elongation	%	200
rigidità dielettrica / dielectric strength	kV/mm	40
adesione all'acciaio / adherence on steel	N/cm	1,5
temperatura di esercizio / operating temperature	°C	fino a 80

2. Nastro autoagglomerante (PIB):

Il nastro autoagglomerante è autoadesivo, autoestinguente in polisobutilene con spessore pari a 0,76 mm. Possiede eccellenti proprietà elettriche di isolamento, chimiche e fisiche.

2. Self-agglomerating tape (PIB):

Our self-agglomerating tape is self-adhesive and self-extinguishing polyisobutyl with a thickness of 0.76 mm. It has excellent electrical insulation, chemical and physical properties.



NASTRI PER BASSA TENSIONE/ LOW VOLTAGE TAPES					
Codice Code	Larghezza(mm) Width (mm)	Lunghezza (m) Length (m)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Materiale Material	Conf. (pz) PHS (pcs)
NST-A197576PIB	19	7,5	0,76	autoagglomerante (PIB) self-agglomerating (PIB)	10 / 200

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Proprietà / Properties	Unità di misura Unit of Measurement	Autoagglomerante Self-agglomerating	Fibra di vetro Fibreglass
resistenza a trazione / tensile strength	N/cm	18	97
allungamento / elongation	%	600	5
rigidità dielettrica / dielectric strength	kV/mm	35	15
adesione all'acciaio / adherence on steel	N/cm	-	1,8
temperatura di esercizio / operating temperature	°C	-40 / 90	-35 / 130