

SONDE IN FIBRA DI VETRO

La serie in fibra di vetro con rivestimento in polipropilene, disponibile in differenti diametri da 3 mm a 11 mm, è adatta per applicazioni rettilinee.

FIBREGLASS DUCT RODS

The fibreglass series with polypropylene lining is available in different diameters from 3 mm to 11 mm. Fibreglass duct rods have the highest insertion force and are suitable for straight applications.



aspo raccoglitore verticale
vertical winder reel



aspo raccoglitore orizzontale
horizontal winder reel



aspo raccoglitore verticale carrellato
vertical winder reel with carriage

Codice Code	Descrizione Description	Tipologia terminali Terminal type	Diametro ø Diameter ø (mm)	Colore Colour	Lunghezza Length (m)	Conf. (pz) PHS (pcs)
SND-FV4520ASPV	sonda passacavi in fibra di vetro ø 4,5 mm con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziale/finale M5 (SND-621.ACC) e ogiva iniziale con foro(SND-911.ACC), montata su aspo raccoglitore verticale in acciaio zincato ø 330 mm. <i>ø 4.5 mm fibreglass duct rod with external lining in polypropylene with M5 (SND-621.ACC) starting/ending connector and starting holed spinner (SND-911.ACC), mounted on vertical winder reel in zinc-plated steel ø 330 mm</i>	filettato threaded	4,5	arancio RAL2004 orange RAL2004	20	1
SND-FV4530ASPV					30	1
SND-FV4540ASPV					40	1
SND-FV4550ASPV					50	1
SND-FV4560ASPV					60	1
SND-FV4570ASPV					70	1
SND-FV4580ASPV					80	1
SND-FV6040ASPO	sonda passacavi in fibra di vetro ø 6 mm con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziale/finale M6 (SND-622.ACC) e ogiva iniziale con foro (SND-912.ACC), montata su aspo raccoglitore orizzontale in acciaio zincato ø 550 mm. <i>ø 6 mm fibreglass duct rod with external lining in polypropylene with M6 (SND-622.ACC) starting/ending connector and starting holed spinner (SND-912.ACC), mounted on horizontal winder reel in zinc-plated steel ø 550 mm</i>	filettato threaded	6	arancio RAL2004 orange RAL2004	40	1
SND-FV6050ASPO					50	1
SND-FV6060ASPO					60	1
SND-FV6080ASPO					80	1
SND-FV6100ASPO					100	1
SND-FV9060ASPV	sonda passacavi in fibra di vetro ø 9 mm con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziale/finale M12 (SND-623.ACC) e ogiva iniziale con grillo (SND-932.ACC), montata su aspo raccoglitore verticale carrellato in acciaio zincato ø 790 mm. <i>ø 9 mm fibreglass duct rod with external lining in polypropylene with M12 (SND-623.ACC) starting/ending connector and starting holed spinner (SND-915.ACC), mounted on winder reel, vertical carriage, zinc-plated steel ø 790 mm.</i>	filettato threaded	9	arancio RAL2004 orange RAL2004	60	1
SND-FV9080ASPV					80	1
SND-FV9100ASPV					100	1
SND-FV110250CR	sonda passacavi in fibra di vetro ø 11 mm con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziale/finale M12 (SND-624.ACC) e ogiva iniziale con grillo (SND-932.ACC), montata su aspo raccoglitore verticale carrellato in acciaio zincato ø 1000 mm largo 230 mm. <i>ø 11 mm fibreglass duct rod with external lining in polypropylene with M12 (SND-624.ACC) starting/ending connector and starting holed spinner (SND-915.ACC), mounted on vertical winder reel, with carriage, in zinc-plated steel ø 1000 mm, width 230 mm</i>	filettato threaded	11	arancio RAL2004 orange RAL2004	250	1
SND-FV110300CR					300	1



CONTENITORE CON SONDA TIRACAVO IN FIBRA DI VETRO BOX WITH FIBREGLASS WIRE PULLER

Codice Code	Descrizione Description	Tipologia terminali Terminal type	Diametro ø Diameter ø (mm)	Colore Colour	Lunghezza Length (m)	Conf. (pz) PHS (pcs)
SND-FV03015BOX	contenitore con sonda passacavi in fibra di vetro ø 3 mm con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziale/finale M5, testa flessibile con asola, ogiva iniziale con foro e vano accessori. <i>box for duct rod in ø 3 mm fibreglass with external lining in polypropylene with M5 starting/ending connector, flexible head with hole, starting holed spinner and accessories opening.</i>	filettato threaded	3	nero RAL9017 black RAL9017	15	1
SND-FV03020BOX					20	1
SND-FV03025BOX					25	1
SND-FV03030BOX					30	1